高密度聚乙烯树脂 (TUB171 ,TUB131 , TUB 121N3000)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

TUB171 PE 80 具有优良的加工性能，主要用于常压管和复合管。

TUB131 PE 80 , TUB 121N3000 PE 100 具有优良的加工性能，主要用于生产给水管和燃气管。

产品包装、运输及储存：

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

项 目		技术指标					
		TUB171	TUB171 混配料	TUB131	TUB131 混配料	TUB121N3000	TUB121N3000 混配料
产品质量指标		暂行标准					
颗粒外观	黑粒、色粒 个/kg≤	40	-	40	-	40	-
	大粒小粒 个/kg≤	10	-	10	-	10	-
熔体流(5kg)动速率(5kg) ,g/10 min		0.89±0.25	0.85±0.15	0.89±0.25	0.85±0.15	0.300±.15	0.290±.06
密度 g/ cm ³		938±3	949±2	943±3	954±2	949±3	959±2
拉伸屈服强度 Mpa ≥		17	18	18	19	20	21
断裂伸长率%≥		600	600	600	600	350	350
简支梁冲击强度 kj/m ² ≥		12	13	16	17	21	22
碳黑分散度，等级≤		-	3	-	3	-	3