

线型高密度聚乙烯树脂(DFDA7042)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

衬里、农膜。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

项 目		技术指标
产品质量指标		Q/SYDS063-2010
颗粒外观	黑粒、色粒 个/kg ≤	40
	大粒、小粒 个/kg ≤	10
	蛇皮丝发 个/kg ≤	40
熔体流动速率 (2.16kg) g/10 min		1.7-2.3
密度 g/ cm3		917-922
拉伸屈服强度 Mpa ≥		8
拉伸断裂应力 Mpa ≥		12
拉伸断裂应变 % ≥		500
落镖冲击质量 g		250 实测
雾度 %		实测
鱼 眼	0,8mm . 个/1520cm≤	8
	0,8mm . Pas/1520cm≤	
	0,8mm . шт/1520cm≤	
	0,4mm . 个/1520cm≤	40
	0,4mm . Pas/1520cm≤	
	0,4mm . шт/1520cm≤	
开口性		易于揭开