

## 线型高密度聚乙烯树脂(LL0209AA)

生产企业：独山子石化公司

### 产品用途

适用于制作重（载）包装膜、农膜、拉伸膜、衬里膜、大棚膜、便携袋、建筑卷筒及共挤膜等。也可用于掺混以提高 LDPE 的性能。

### 产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

### 产品性能：

项 目		技术指标		
		优级品	一级品	合格品
产品质量指标		Q/SYDS035-2000		
清洁度	污粒 个/kg ≤	10	20	40
	大小粒 个/kg ≤	10	10	-
	蛇皮丝发 个/kg ≤	20	20	40
熔体流动速率 g/10 min		0.8-1.2	0.8-1.2	0.7-1.3
密度 g/cm <sup>3</sup>		0.918-0.922	0.918-0.922	0.917-0.923
拉伸屈服强度 纵横 Mpa ≥		10	9.5	8.3
拉伸断裂应力 纵横 Mpa ≥		32	32	29
断裂伸长率% 纵横 ≥		620	620	530
鱼 眼	0,8mm . 个/1520cm ≤ 0,8mm . Pas/1520cm ≤ 0,8mm . шт/1520cm ≤	2	4	8
	0,4mm . 个/1520cm ≤ 0,4mm . Pas/1520cm ≤ 0,4mm . шт/1520cm ≤	15	25	40
雾度 % ≤		13	-	-
落镖冲击质量 g ≥		90	80	-
开口性		易于揭开		